

## Hengeres Keményfa Brikett

A fabrikett **természetes alapanyagból**, magas nyomáson, préseléssel készült tüzelőanyag. Köötőanyagot egyáltalán nem tartalmaz, ezért kémiai összetétele a természetes fával azonos. Nedvességtartalma alacsony (kb. 4 – 10 %) ezért sokkal jobb hatásfokkal ég, mint a tűzifa.

Nem kormol, így a kandallóban és cserépkályhában is használható. A brikett hengeres formájának köszönhetően jól raktározható. Tárolása kényelmesebb és tisztább és könnyen adagolható.



**Szállítás után nincs szükség feldolgozásra, közvetlenül felhasználható. Egyenletes és hosszantartó égést biztosít.**

Minden fa- vagy széntüzelésű tüzelőberendezésben használható. A fabrikett kimagasló fűtőértékkel rendelkezik. A nyomás és préselés hatására nincs benne levegő és felesleges nedvesség, tömör szerkezetű tüzelőanyag. Fűtőértéke átlag 16-19 Mj / kg, ami megközelítőleg kétszerese a frissen vágott fa 7 Mj / kg-os fűtőértékének, de még az átlagos, száraz tűzifánál is akár 30-40%-kal magasabb lehet. Egy rúd brikett 1,5-3 rúd fának, vagyis egy fél adag ölben elférő fának felel meg. Környezetkímélő, hiszen előállításához egyetlen fát sem szükséges kivágni, alapanyaga az amúgy is nagy mennyiségben képződő fűrészipari melléktermék, a fűrészpor.

Hosszúság: kb. 30 cm

Átmérő: 6 cm

Kiszerezés: 14 kg / csomag



## Tippek fabrikettel történő fűtéshez

### *Kandalló / Cserépkályha*

Begyűjtást kis darabokkal kezdjük. Néhány fabrikett darab elégséges. Ne használjunk benzint, gázolajat, csakis a speciális begyűjtőkocka jöhet szóba!!! Miután kellően meggyulladt és ég (szinte teljes felületén), utána lehet fokozatosan rátenni többet. Amennyiben teljesen ég a brikett, lehet a levegőnyílást lezárni minimumra, hogy izzani kezdjen. Ez az idő tüzelőberendezéstől függ, de általánosságban mérvadó az, hogy a begyűjtéstől számított kb. ¼ óra elég szokott lenni. A brikett izzása hosszú ideig eltart, ezalatt nem szükséges újabb adagot rárakni a tűzre, csak ha már a leégés a végéhez közeledik. A brikettbe, mivel műanyag zsákokban / dobozokban van, nedvesség, pára nehezebben tud bejutni. Ennek ellenére sem ajánlatos szabad ég alatt tárolni, hiszen a napsugárzás és a csapadék a csomagolást károsítja. Fedett helyen a brikett több hónapig, akár évekig is minőségromlás nélkül tárolható.

